

A photograph of a modern building facade featuring large, colorful panels in shades of red, orange, grey, and wood grain. A large, curved, semi-transparent graphic element is overlaid on the right side of the image. A red circular badge with a scalloped edge is positioned in the lower-left quadrant of the image.

**PRO-
GRAMME DE
STOCK
COMPACT À
LIVRAISON
RAPIDE**

Panneaux stratifiés HPL

«PlanArt»

Panneaux stratifiés HPL «PlanArt»

Description du produit

Les panneaux stratifiés HPL «PlanArt» sont constitués de stratifié haute pression thermodurcissable (HPL = High Pressure Laminate) spécialement conçu pour une utilisation à l'extérieur. Les panneaux sont résistants aux UV, aux intempéries ainsi qu'à la flexion. Grâce à ces caractéristiques, ils garantissent une utilisation sûre et durable.

Applications

- Garde-corps de balcon
- Façades ventilées par l'arrière
- Cloisons de séparation
- Revêtements de bordure de rive frontale
- Panneaux de porte
- Revêtements décoratifs

Caractéristiques

- Surface dure
- Grande résistance à la flexion
- Imputrescible
- Traitement et mise en œuvre simples
- Résistant à la rupture et aux chocs
- Résistant aux intempéries
- Classe de feux EN 13501-1, B-s1,d0
- 10 ans de garantie fabricant




Panneaux stratifiés HPL «PlanArt»

programme de stock


Couleurs standard des deux côtés



Blanc 0106



Gris-pierre 0112




Girs-océan 8831



Gris-ardoise 0171



Anthracite 0164



Brun-foncé 0182



Beige 0522

NOUVEAU

Épaisseur	Dimension 2800×2040 mm	Dimension 3050×1300 mm	Protection contre les UV	Classe de feu EN 13501-1
6 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0
8 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0
10 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0

Prestation de service

- Coupe
- Chanfreinage des bords
- Alésages

Comparaison des couleurs avec les nuanciers RAL, NCS et Pantone

Couleur	RAL	NCS	Pantone
Blanc 0106	9016	S 0502-G50Y	–
Gris-pierre 0112	7047	S 2000-N	–
Girs-océan 8831	7040	S 3005-R80B	Cool Grey 6 C
Gris-ardoise 0171	7037	S 5500-M	Cool Grey 8 C
Anthracite 0164	7043	S 7502-B	Cool Grey 11 C
Brun-foncé 0182	8011	S 8010-Y70R	476
Beige 0522	–	S 1510-Y20R	–

Important: le tableau indique les teintes correspondantes des nuanciers RAL, NCS et Pantone. Les valeurs de couleurs fournies offrent la plus grande concordance avec les couleurs décoratives des panneaux stratifiés HPL «PlanArt». Toutefois, ce ne sont là que des valeurs indicatives.

Autres couleurs,
épaisseurs et formats
sur demande.

Plus d'informations sur
www.neomat.ch ou
par téléphone au
041 932 41 41


Panneaux stratifiés HPL «PlanArt»

accessoires de montage




Vis façade INOX V2A avec embout vis torx T20 – type Neomat

Longueur	Exécution	Paquet
30 mm	Inox brut Inox colorée	100 pcs.
38 mm	Inox brut Inox colorée	100 pcs.




Bande d'étanchéité EPDM – type Neomat

Description	Dimension	Rouleaux de	Couleur
Bande d'étanchéité	60 mm 120 mm 150 mm	50 lfm	noir
Raccord au mur	60 x 7 mm	50 lfm	noir
Pose à clin	60 x 10 mm	50 lfm	noir




Tôle «L» pour profil joint horizontal

Dimension	Exécution	Longueur
35/6 mm	Inox brut Alu noir Alu colorée	2500 mm




Cornière d'angle cubique

Hauteur d'âme	Exécution	Longueur
10/10 mm	Alu brut Alu colorée	2800 mm




Cornière d'angle intérieur

Hauteur d'âme	Exécution	Longueur
10/10 mm	Alu brut Alu colorée	2800 mm




Cornière d'angle cruciforme

Hauteur d'âme	Exécution	Longueur
10/10 mm	Alu brut Alu colorée	2800 mm



Bavette de pluie

Hauteur d'âme	Exécution	Longueur
convient à 8 mm	PVC dur blanc	2500 mm



Profil d'aération pour bordure de façade

Hauteur d'âme	Exécution	Longueur
convient à 4 - 6 mm	Alu brut Alu colorée	2500 mm
convient à 8 - 15 mm	Alu brut Alu colorée	2500 mm